

# DECK SPORT

## SPECIFICO PER IMPIANTI SPORTIVI

Pittura acrilica specifica per superfici di impianti sportivi. Formulata con legante acrilico, pigmenti micronizzati e quarzi selezionati di opportuna granulometria che rendono la superficie ottenuta idonea a sopportare sollecitazioni meccaniche ed atmosferiche anche gravose. Idonea per applicazioni sopra i più svariati supporti come conglomerati bituminosi, calcestruzzi, cemento, ecc. con ottima adesione.

Specifico per impianti sportivi, può essere utilizzato come stato di finitura per gli stessi. Impianti sportivi che presentavano il 19SP DECK SPORT come stato di finitura sono omologati dalla F.I.T. Importante da ricordare che l'omologazione F.I.T. non riguarda il singolo materiale o il sistema pavimentazione, ma le caratteristiche complessive dell'impianto o del singolo campo.

### Tipo di supporto:

massetto in calcestruzzo bituminoso.

### Preparazione:

tutti i supporti devono essere accuratamente puliti ed esenti da sporco.

**APPLICAZIONE:**  
PENNELLO, RULLO



### DATI TECNICI:

<b>Condizioni ambientali:</b>	T°min: 5°C • T°max: 30°C • U.R.max: 65%
<b>Essiccazione:</b>	SECCO AL TATTO: 2-3h SOVRAPPLICABILE: 6 -8h
<b>Diluizione:</b>	PRONTO ALL'USO
<b>Aspetto:</b>	OPACO
<b>Massa volumica:</b>	1,450 kg/L +/- 0,03
<b>Residuo secco:</b>	59% +/- 2
<b>PH:</b>	8-8,5
<b>Resa:</b>	1,4 m²/Lt



**Confezioni:** Lt.15

### Colori disponibili:

ROSSO OX, VERDE OX,  
GRIGIO

### Composizione:

Dispersione di cariche minerali fini selezionati, con aggiunta di additivi battericidi atti alla conservazione duratura del prodotto, in legante acrilico.

### Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

### Tipologia rifiuti:

secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.  
Secchio con residui: speciali.

### Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

### Stabilità:

**360 giorni nei contenitori originali.**

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società

[www.coloridecora.it](http://www.coloridecora.it)

COLORI DECORA Srl.  
BASTIA UMBRA/PERUGIA  
06083 Zona Ind.le - via degli Olmi, 10  
Tel. 075 - 800 45 64 - Fax 075 - 800 48 76  
e-mail: decora@coloridecora.it

